

ANEXO VI

DIMENSIONAMENTO DE VIAS

1- PERCENTUAIS DE INCLINAÇÃO MÁXIMA PARA VIAS EM ROTAS ACESSÍVEIS

Tipo de via	Inclinação máxima
Vias arteriais	6%
Trechos com menos de 100m de extensão intercalados nas vias arteriais	8,33%
Coletoras e locais	8,33%
Trechos com menos de 100m de extensão intercalados nas vias coletoras e locais	8,33%
Pedestres - rampas de travessia	8,33%
Pedestre – vias de circulação, calçadas	Deverá ser igual à inclinação da rua

2- PERCENTUAIS DE INCLINAÇÃO MÁXIMA PARA VIAS QUE NÃO FAZEM PARTE DE ROTAS ACESSÍVEIS

Tipo de via	Inclinação máxima
Vias arteriais	6%
Trechos com menos de 100m de extensão intercalados nas vias arteriais	10%
Coletoras e locais	10%
Trechos com menos de 100m de extensão intercalados nas vias coletoras e locais	15%
Pedestres (rampas de travessia)	8,33%
Pedestre – vias de circulação, calçadas	Deverá ser igual à inclinação da rua

3- PERCENTUAIS DE DECLIVIDADE PARA VIAS DE AUTOMÓVEIS

	Via arterial	Via coletora	Via local
Declividade máxima	8%	10%	15%
Declividade mínima	0,5%	0,5%	0,5%

4- AS VIAS LOCAIS EM CONJUNTOS RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL

	Via para veículos	
	Com extensão de até 100m	Com extensão maior que 100m
Declividade máxima	18%	15
Declividade mínima	0,5%	0,5%

5- DESENHOS 01 A 11